



Fecha de emisión:

05/10/22

Recambio Velcro Microblue

Recambio mopa de microfibra con alta absorberencia con tela para sistema adherente

Beneficios

- Simple: las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- Ergonómico
- Máxima higiene: La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- Larga duración: soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa



Análisis

El análisis de la acción mecánica de la mopa Microblue reveló una eliminación del Coronavirus 229E de las superficies de acero del 99,9% (prueba realizada por un laboratorio externo especializado)

El análisis de la acción mecánica de la mopa Microblue reveló una eliminación de hasta el 96,6% de las bacterias presentes en la superficie (prueba realizada según la norma UNI EN 16615:2015 por un laboratorio externo especializado)

GREEN BOX

Certificado de la etiqueta ecológica de la UE

DECTEX de las fibras
Microfibra: 0,16 DTX

Eficiente: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos

El código 00000727 está clasificado como de baja liberación de microplásticos durante el lavado (prueba realizada según la norma ISO 23231 por un laboratorio externo especializado)

Material

Hilo: microfibra (85% poliéster, 15% poliamida) - Tela: poliéster





Sistema

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar pre-impregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito

Ideal para el fregado frecuente de superficies lisas

Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m ³
00000729	azul con tela azul	30 12	32 12,5		25	1,44	0,011
00000727	azul con tela azul	40 12	46 2,5		25	2,03	0,014

Condiciones de Lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente

Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza

Uso recomendado del detergente textil profesional

No usar suavizante

No use detergentes con Ph > 11

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo posible, no utilizar cloro



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad